



DUO GRIP

Крепежная система из блокирующихся грибков, образующих прочное соединение при сдавливании. DUO GRIP можно соединять и разъединять так часто, как требуется, продольно или поперечно.

Строение

Тип клея	Синтетический каучук, прозрачный
Носитель	Полипропилен / полиамид, полу-прозрачный
Лайнер	Полиэтилен низкой плотности, белый

Применения

Внутри и снаружи помещений
 Лучшее сцепление достигается путем сдавливания грибков
 Подходит как для легких, так и для тяжелых нагрузок, например: автомобильные коврики и инструменты, аудио-оборудование, и т.д.
 Выдерживает нагрузки в 5 раз больше, чем традиционные крепления "крючок-петля"

Технические характеристики

Толщина	5,0 мм
Температура эксплуатации	От -30°C до + 93 °C
Устойчивость к растворителям	Низкая
Влагостойкость	Высокая
Подходит для поверхностей с низкой энергией	Да
Стойкость к пластификаторам	Средняя
Сила блокировки	30 Н/см ²
Грибков на см²	прибл. 56
Ширина	17 мм (другие по запросу)

Рекомендации по применению

Температура: от + 15 °C до + 30°C. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и без пыли.
 Чувствительный к давлению адгезив должен быть нанесен с максимальным давлением для достижения максимального уровня адгезии. Указанный уровень производительности достигается через 24 часа при температуре +23°C.

Сроки и условия хранения

Срок хранения в оригинальной упаковке, при 20° C и отн. влажности 50% один год с даты изготовления.

Приведенная выше информация является достоверной, но пользователь должен сам удостовериться, что производительность ленты достаточна для выполнения его задачи. Приведенные значения являются средними и не должны трактоваться как максимум/минимум для конкретных целей. Производитель гарантирует эффективность продукта в проекте клиента только в случае проведения полного тестирования. Клиент должен самостоятельно принять решение о том, подходит ли лента для решения его задачи.



OPTION TAPE SPECIALTIES

Frankrijkstraat 8

9140 Temse - Belgium

Tel. : +32 (0)3 710 19 19 - Fax : +32 (0)3 711 34 64

info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com