

INDUSTRIAL

 Дата выпуска : 27/06/2014
 Последнее изменения : 22/10/2014

08279 RI-1110/145 PVC MATT BLACK AP906 WKPE140
Лицевой материал

Матовый черный текстурный ПВХ.

Тип	текстурный ПВХ	
Цвет и финиш	Матовый черный	
Вес	194 г/м ² ±10%	ISO-536
Толщина	145 μ ±10%	ISO 534-80

Клей

Перманентный акриловый на сольвентной основе с хорошей устойчивостью к воде и чистящим средствам. Высокая адгезия на различных поверхностях, таких как стекло, ABS, PS, PVC.

Непригоден для аполлярных поверхностей (PE и PP).

Название	AP 906	
Тип	Акриловый перманентный	
Min. Темп.нанесения	+10 °C	
Рабочая темп.	-20 °C/+140 °C	
Прочность на сдвиг	Очень высокая	
Липкость	Высокая N/дюйм ²	
Финальная адгезия	Очень высокая N/дюйм	

Подложка

Тип	Силиконизированный двусторонний ПЭ крафт	
Цвет и финиш	Белый	
Вес	140 г/м ² ±10%	ISO 536
Толщина	150 μ ±10%	ISO 534
Прозрачность	n.a. %	DIN 53 147-64

Применение

Для декорирования и облицовки в автомобильной отрасли.

Методы печати

Как правило не для печати. Тестирование на пригодность между носителями, принтерами и чернилами всегда рекомендовано перед использованием.

Условия хранения

36 месяца, применимо только к материалу сделанному Ritrama который не подвергался дальнейшей обработке, в процессе хранения при следующих условиях

- Материал должен храниться при температуре 22 °C ± 2 °C и 50 ± 5% относительной влажности.
- Зона для хранения должна быть сухой и чистой.
- Материал должен храниться в оригинальной упаковке для защиты от грязи и пыли .
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.

All Ritrama products are subject to strict manufacturing controls to guarantee good quality products. The above information is based on research believed to be reliable, but does not constitute a warranty. All material should be tested by the purchaser to determine suitability of the product for their purposes. All information is subject to change without prior notice.

