



## DUO GRIP

Крепежная система из блокирующихся грибков, образующих прочное соединение при сдавливании. DUO GRIP можно соединять и разъединять так часто, как требуется, продольно или поперечно.

### Строение

<b>Тип клея</b>	Синтетический каучук, прозрачный
<b>Носитель</b>	Полипропилен / полиамид
<b>Лайнер</b>	Полиэтилен низкой плотности, белый

### Применения

Внутри и снаружи помещений  
 Лучшее сцепление достигается путем сдавливания грибков  
 Подходит как для легких, так и для тяжелых нагрузок, например: автомобильные коврики и инструменты, аудио-оборудование, и т.д.  
 Выдерживает нагрузки в 5 раз больше, чем традиционные крепления "крючок-петля"

### Технические характеристики

<b>Толщина</b>	5,40 мм (4,50 мм без клея)
<b>Температура эксплуатации</b>	От -30°C до + 93 °C
<b>Устойчивость к растворителям</b>	Низкая
<b>Влагостойкость</b>	Высокая
<b>Подходит для поверхностей с низкой энергией</b>	Да
<b>Стойкость к пластификаторам</b>	Средняя
<b>Сила блокировки</b>	35 Н/см <sup>2</sup>
<b>Грибков на см<sup>2</sup></b>	прибл. 42
<b>Ширина</b>	25 мм (другие по запросу)
<b>Вес без клея</b>	прибл. 27 г/м
<b>Вес с клеем</b>	прибл. 45 г/м

### Рекомендации по применению

Температура: от + 15 °C до + 30°C. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и без пыли.  
 Чувствительный к давлению адгезив должен быть нанесен с максимальным давлением для достижения максимального уровня адгезии. Указанный уровень производительности достигается через 24 часа при температуре +23°C.

### Сроки и условия хранения

Срок хранения в оригинальной упаковке, при 20° C и отн. влажности 50% один год с даты изготовления.

Приведённая выше информация является достоверной, но пользователь должен сам удостовериться, что производительность ленты достаточна для выполнения его задачи. Приведенные значения являются средними и не должны трактоваться как максимум/минимум для конкретных целей. Производитель гарантирует эффективность продукта в проекте клиента только в случае проведения полного тестирования. Клиент должен самостоятельно принять решение о том, подходит ли лента для решения его задачи.



#### OPTION TAPE SPECIALTIES

Frankrijkstraat 8  
 9140 Temse - Belgium  
 Tel. : +32 (0)3 710 19 19 - Fax : +32 (0)3 711 34 64  
 info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com